



KAMUELA

brandwerende plafondbouwarmatuur, led, 4000K, wit, 38°, dimbaar, IP65

De KAMUEL ECO led inbouwarmatuur is met een geïntegreerde premium led uitgevoerd. De van aluminium en kunststof vervaardigde inbouwarmatuur is met een koudwitte led uitgerust. De vuurvaste inbouwarmaturenserie is gedurende minimaal 90 minuten brandwerend. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte dimbare led-driver met constante stroom geïntegreerd. Zodoende kan de armatuur direct op 230 V netspanning worden aangesloten. Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen en er kan uit verschillende behuizingkleuren gekozen worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001018
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	1.2 A
Duur van inschakelstroom	70 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	530 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	84
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916373	
--------	---

Levensduur	25000 h
Lichtval	direct
Hoogte	7.1 cm
Diameter	8.8 cm
Nettogewicht	0.267 kg
Brutogewicht	0.326 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	7.1 cm
Inbouwdiameter	7 cm
BIG WHITE pagina	237