




DOLIX OUT QPAR51

rechthoekig, mat chroom

De DOLIX OUT laagspanning plafondinbouwring is van aluminium vervaardigd en met een glas ter bescherming tegen spatwater uitgerust. Met zijn beveiligingsklasse IP65 is hij voor buitengebruik of in vochtige ruimtes te gebruiken. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een passende transformator voor laagspanning halogeen lichtbron nodig.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001172
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	zilver
Lichtval	direct
Lengte	8.8 cm
Breedte	8.8 cm
Hoogte	11 cm
Nettogewicht	0.197 kg
Brutogewicht	0.23 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	235

Aanbevolen Lichtbronnen

1005273	QPAR51 GU10 , led lichtbron 6W 2200 2700K CRI90 36
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit
1005076	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit
1005082	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, wit