



## L-LINE 120

wand- en plafondarmatuur, led, 3000K, IP44, zilver, L/B/H 118/7/7 cm, 3000lm, 2x12,9W

De met een warm witte ledmodule uitgeruste L-LINE 120 wand- en plafondarmatuur is dankzij de 3000 lm led opbrengst de ultieme led oplossing voor een primaire ruimteverlichting. De eenvoudige en elegant werkende L-LINE 120 is in de kleuroitvoeringen wit, zilvergrijs en grijs verkrijgbaar. Als gevolg van de geïntegreerde led driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001304
IP-code	IP 44
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	18.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	zilver
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtsterkteverdeling 2	symmetrisch
Lichtval	direct
Lichtval 2	indirect
Breedte	117.8 cm
Hoogte	7 cm

## Lichtbron

916534	
--------	---

<b>Diepte</b>	7 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.208 kg
<b>Brutogewicht</b>	2.632 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	341