




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbouwarmatuur zwart rond 3000K
38° incl. driver klemveren

U bent op zoek naar fantastisch mooie verlichting voor uw ruimtes? Dan kunt u dat realiseren met de vast ingebouwde premium LED van de plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Het plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS is met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80, bij uitstek geschikt voor de verlichting van verkoopruimtes of kantoren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003057
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	360 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct

Lichtbron

916559	
--------	---

Risk Group	0
Hoogte	3.5 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.199 kg
Brutogewicht	0.247 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	3.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm