




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbouwarmatuur wit vierkant 2700K
38° incl. driver klemveren

U realiseert bijzonder aangenaam licht voor uw vertrekken met de vast ingebouwde premium LED in de plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80 is de NEW TRIA 68 I CS een goede keuze voor de kleurechte verlichting van kantoren of verkoopruimtes. Met een verwachte levensduur van 40.000 uur is deze plafondbouwarmatuur duurzaam en onderhoudsarm.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003063
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct

Lichtbron

916479	
--------	---

Risk Group	0
Lengte	8.2 cm
Breedte	8.2 cm
Hoogte	3.5 cm
Nettogewicht	0.207 kg
Brutogewicht	0.251 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	3.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm