




## PARA FLAC DALI

### Indoor LED pendelarmatuur zwart 4000K

De PARA FLAC DALI indoor LED pendelarmatuur zwart 4000K is met zijn bijzondere lichteigenschappen ideaal voor het technische, industriële segment. Met de beschermingsklasse IP 65 is hij beschermd tegen invloeden van buitenaf. Omdat hij een hoog stroomverbruik van 104 Watt heeft, is de pendelarmatuur perfect voor halverlichting. Ook wat betreft kwaliteit kan de gemonteerde armatuur van aluminium en polycarbonaat (PC) overtuigen. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003107
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	104 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	60 A
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	12800 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	zwart
CRI	80

## Lichtbron

916378	
--------	---

### Accessoires

1001692	PARA FLAC reflectorafdekking
1000918	REFLECTOR , voor PARAFAC LED pendelarmatuur
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
1001691	PARA FLAC reflector

UGR $\leq$	28
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	27.5 cm
Diameter	32 cm
Nettogewicht	4.484 kg
Brutogewicht	6.108 kg