




SUPROS MOVE CL

Indoor LED plafondopbouwarmatuur, rond, zwart, 4000K, 60° reflector, CRI90, 2700lm

De armaturenserie SUPROS maakt indruk door uiteenlopende gebruiksmogelijkheden, uitstekende led technologie en een stemmingsvol ontwerp. Omdat ze een zeer hoge lichtstroom hebben, is de SUPROS productserie ideaal als vervanging van krachtige, conventionele verlichtingssystemen. De zich in de leveringsomvang bevindende, breed schijnende reflector is tegen afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere stralingshoeken zonder de toepassing van gereedschap vervangbaar. Door de in de fabriek ingebouwde led driver zijn alle lampen van de serie voor directe aansluiting op 230 V netspanning geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1003287 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 750 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 31 W |
| Omgevingstemperatuur | 25 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 18.6 A |
| Duur van inschakelstroom | 240 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 2700 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|--------|---|
| 114104 | REFLECTOR , voor SU-PROS, 40°, incl. glas en fixeerring |
| 114102 | REFLECTOR , voor SU-PROS, 20°, incl. glas en fixeerring |

| | |
|--------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 20.5 cm |
| Diameter | 12.7 cm |
| Nettogewicht | 1.37 kg |
| Brutogewicht | 1.465 kg |