




## GALEN 60 SP

outdoor Single Colour led-profiel antraciet CCT-switch 3000/4000 K

Dankzij de geïntegreerde montagehouder en de spat-waterdichte aansluit- en verbindingkabel is het GALEN LED-profiel snel en eenvoudig aan de wand, op het vloer of aan het plafond te installeren. De favoriete toepassing is de verlichting van displays en borden. Daarbij zorgt de praktische CCT-switch voor extra flexibiliteit, omdat de lichtkleur via een schakelaar op de buitenzijde kan worden ingesteld tussen 3000K (warmwit) en 4000K (neutraalwit). Robuust geproduceerd en voorzien van sterke leds, daarmee is de GALEN ideaal als het gaat om een effectvolle of functionele verlichting in de buitenomgeving van shops, hotels, gastronomie of in bedrijfsmatige gebouwen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003447
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Aantal bij doorlussen	12
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	450 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	12
Niveau van inschakelstroom	20 A
Duur van inschakelstroom	350 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.69
Lumen	1570/1570 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916615	
--------	---

## Accessoires

231961	VERBINDINGSKABEL , voor GALEN outdoor wandlamp, zwart, 1 m
231960	AANSLUITKABEL , voor GALEN outdoor wandarmatuur, zwart, 5 m

Levensduur	54000 h
Risk Group	1
Breedte	60 cm
Hoogte	6.2 cm
Diepte	11.3 cm
Nettogewicht	1.703 kg
Brutogewicht	1.849 kg
BIG WHITE pagina	692