




## OUT-BEAM FRAME CW

### Outdoor led wand- en plafondopbouwarmatuur antraciet 3000 K

Met de antracietkleurige OUT-BEAM FRAME CW hebt u een outdoor opbouwarmatuur dat uitstekend geschikt is voor het accentueren van gebouwen. Het armatuur is zowel geschikt voor de toepassing bij woningen als voor de openbare ruimte. Met de OUT-BEAM FRAME CW kunnen historische of moderne gebouwen met prachtige effecten worden verlicht. Het led armatuur is met een te verwachten levensduur van 30.000 uur bijzonder duurzaam en onderhoudsarm.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003518
IP-code	IP 55
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	3.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	60 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	5 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916607	
--------	---

Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	17.3 cm
Breedte	8.5 cm
Hoogte	6.7 cm
Nettogewicht	0.61 kg
Brutogewicht	0.653 kg
BIG WHITE pagina	811