



## NUMINOS® MOVE DL M

Indoor led plafondbouwlamp zwart/wit 4000 K 20° draai- en zwenkbaar

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® MOVE DL M plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste verwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1450 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1003602             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                             | IP 20               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02               |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule           |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 17.55 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C               |
| Lumen                               | 1750 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 20 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 22                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch  |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted  |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA   |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA  |
| 1006459 | LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart   |
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE   |
| 1006146 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit  |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color                                     |
| 1006144 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit   |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat   |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                                  |
| 1006145 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart  |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips   |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Lichtval           | direct  |
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 9 cm    |
| Diameter           | 13.5 cm |
| Nettogewicht       | 0.39 kg |
| Brutogewicht       | 0.45 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10 cm   |
| Inbouwdiameter     | 12 cm   |
| BIG WHITE pagina   | 87      |