



NUMINOS® DL M

Indoor led plafondbouwarmatuur zwart/wit 3000K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL M, die als plafondbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur kan met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1003866 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 1600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1006459 | LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE |
| 1006139 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006140 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit |
| 1006142 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm wit |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1006141 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm zwart |

| | |
|--------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 6.8 cm |
| Diameter | 10.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Brutogewicht | 0.28 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 7.5 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |