



NUMINOS® DL XL

Indoor led plafondbouwlamp wit/chroom 3000 K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® DL XL plafondbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3500 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Art.nr. | 1004023 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 1050 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 3500 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | symmetrisch |
| Lichtval | direct |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm zwart |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm wit |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips |
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA |
| 1006461 | LED Bridge driver , 42W, 1050 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |

| | |
|--------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 10.8 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.715 kg |
| Brutogewicht | 0.87 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 11.5 cm |
| Inbouwdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |