




## NUMINOS® PD PHASE L

Indoor led pendellamp wit/zwart 4000 K 36°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armaturensysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® PD PHASE L, die als pendelarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2620 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1004359                          |
| Montage                       | Opbouw                           |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar                       | Ja                               |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding                  |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz                |
| Secundaire stroom / spanning  | 700 mA                           |
| Veiligheidsklasse             | I                                |
| Wattage                       | 28 W                             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                           |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C                            |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 34                               |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 58                               |
| Niveau van inschakelstroom    | 6 A                              |
| Duur van inschakelstroom      | 40 µs                            |
| Lumen                         | 2620 lm                          |
| Lichtkleurtemperatuur         | 4000 Kelvin                      |
| Stralingshoek                 | 36 °                             |
| Kleur                         | wit                              |
| CRI                           | 90                               |
| UGR ≤                         | 19                               |
| LXXBXX gegevens               | L80B50                           |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 21.3 cm            |
| Diameter              | 10 cm              |
| Pendellengte          | 250 cm             |
| Nettogewicht          | 1.3 kg             |
| Brutogewicht          | 1.5 kg             |
| BIG WHITE pagina      | 109                |