


## NUMINOS® PD DALI S

Indoor led pendellamp wit/zwart 3000 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® PD DALI S pendelarmatuur, die overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt bovendien met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1020 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004448
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	72
Aantal armaturen bij LS C16A	122
Niveau van inschakelstroom	52 A
Duur van inschakelstroom	1 µs
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50

## Lichtbron

791815	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	0.887 kg
Brutogewicht	1.121 kg
BIG WHITE pagina	108