




VERLUX

inbouwarmatuur, led, 3000K, mat wit, L/B/D 8,5/8,5/4,5 cm, 10W

De lichtgewicht, vierkante inbouwarmatuur VERLUX met ronde opening is verkrijgbaar met verschillende vermogens en in verschillende maten. De rechthoekige plafondinbouwarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleur wit. Het vaste premium led-inzetstuk levert door de breed schijnende stralingshoek van 80° een homogene basisverlichting. Dankzij de meegeleverde dimbare voeding met constante stroom is de armatuur gereed voor aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	112682
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	28 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	940 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916585	
--------	---

Levensduur	35000 h
Lichtval	direct
Lengte	8.5 cm
Breedte	8.5 cm
Diepte	4.5 cm
Nettogewicht	0.171 kg
Brutogewicht	0.238 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	4.5 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm
BIG WHITE pagina	227