




NEW TRIA 68

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rond, mat wit, 38°, 12 W, incl. driver, spiraalveerklemmen

De innovatieve NEW TRIA 68 inbouwarmatuur onderscheidt zich door haar eenvoud en effectiviteit. In mat zwart, mat wit of geborsteld aluminium en in ronde resp. vierkante vorm zowel voor gebruik met één als met meerdere lichtbronnen verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een kantelbare houder en de meegeleverde dimbare led voeding, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr. | 114381 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-aansnijding, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 11 W |
| Niveau van inschakelstroom | 2 A |
| Duur van inschakelstroom | 40 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 890 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 38 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 40000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 4.5 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------|----------|
| Diameter | 8.2 cm |
| Nettogewicht | 0.268 kg |
| Brutogewicht | 0.317 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 5 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |