




## NEW TRIA 68

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, mat wit, 38°, 12 W, incl. driver, spiraalveerklemmen

De innovatieve NEW TRIA 68 inbouwarmatuur onderscheidt zich door haar eenvoud en effectiviteit. In mat zwart, mat wit of geborsteld aluminium en in ronde resp. vierkante vorm zowel voor gebruik met één als met meerdere lichtbronnen verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een kantelbare houder en de meegeleverde dimbare led voeding, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	114391
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	890 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Lengte	8.2 cm

## Lichtbron

916451	
--------	---

Breedte	8.2 cm
Hoogte	4.5 cm
Nettogewicht	0.277 kg
Brutogewicht	0.325 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm