




KADUX 2 SET

inbouwarmatuur, geschikt voor twee lichtbronnen, led, 3000 K, xl, rechthoekig, mat zwart, 30°, 54 W, incl. driver, spiraalveerklemmen

De KADUX inbouwarmatuurserie verschijnt in een degelijke lampbehuizing met aantrekkelijke hoogwaardige uitsstraling. Deze led set in XL-model is in alle richtingen kantelbaar en maakt zo de individuele afstelling van de lichtbundels mogelijk. De bijzonder krachtige, warm witte Premium-COB LED maakt een uitzonderlijk sterke belichting mogelijk. De KADUX 2 set wordt kant en klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	115740
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1400 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	54 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.41 W
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	5200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916475	
--------	---

Lichtval	direct
Lengte	37 cm
Breedte	19.5 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	2.76 kg
Brutogewicht	3.3 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	34.5 cm
Inbouwbreedte	17 cm
Inbouwdiepte	12.5 cm