




SYROS-kabelarmatuur voor TENSEO-laagspanningskabelsysteem

QR-C51, wit

Draai- en kantelbare spot SYROS van staal voor het laagspanningskabelsysteem. Door de ingebouwde G5,3-fitting is de spot voor halogeen- en led-lichtbronnen geschikt. De maximaal compatibele kabelafstand bedraagt 15,5cm.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 139101 |
| Fitting | GX5.3 |
| Lichtbronnen | QR-C51 |
| Aantal fittingen | 1 |
| Inclusief lampen | Geen |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Kantelbereik | 90 ° |
| Horizontaal draaibereik | 350 ° |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond,Rail plafond |
| Primaire nominale spanning | 12V ~50Hz |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 50 W |
| Kleur | wit |
| Lichtval | direct |
| Breedte | 18.5 cm |
| Hoogte | 10 cm |
| Diameter | 2.6 cm |
| Nettogewicht | 0.174 kg |
| Brutogewicht | 0.223 kg |

Aanbevolen Lichtbronnen

| | |
|---------|---|
| 1001574 | Philips Master ledspot MR16 , 5W, 24°, 2700K, dimbaar |
| 1001575 | Philips Master LED MR16 , 5W, 3000K, 36° |