




## EURO SPOT

spot voor eenfase hoogspanningsrail, QPAR51, wit, max. 25 W, incl. eenfase adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot EURO SPOT met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrail-systeem. Door de in de cilindrische aluminium lampenkop ingebouwde GU10-fitting is de armatuur voor halogeen en led lichtbronnen met een diameter tot 5 cm geschikt.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Art.nr.                    | 143811              |
| Fitting                    | GU10                |
| Aantal fittingen           | 1                   |
| Kantelbereik               | 100 °               |
| Horizontaal draaibereik    | 350 °               |
| Draai- of kantelbaar       | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                    | IP 20               |
| Montage                    | Opbouw              |
| Montagebeschrijving        | Rail plafond        |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz   |
| Veiligheidsklasse          | I                   |
| Wattage                    | 25 W                |
| Kleur                      | wit                 |
| Lichtval                   | direct              |
| Lengte                     | 12.3 cm             |
| Hoogte                     | 18 cm               |
| Diameter                   | 7.8 cm              |
| Nettogewicht               | 0.437 kg            |
| Brutogewicht               | 0.538 kg            |
| BIG WHITE pagina           | 521                 |

## Aanbevolen Lichtbronnen

|         |   |
|---------|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led lichtbron 6W 2200 2700K<br>CRI90 36 |
| 1005079 | Led lichtbron QPAR51 ,<br>GU10, 3000 K, wit           |
| 1005076 | Led lichtbron QPAR51 ,<br>GU10, 2700 K, wit           |
| 1005082 | Led lichtbron QPAR51 ,<br>GU10, 4000 K, wit           |