




AVO

spot voor eenfase hoogspanningsrail, QPAR51, wit, max. 50 W

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot AVO met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrailsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt. Voor halogeenlichtbronnen met 5 cm diameter wordt een decoratiering om op de lichtbron te plaatsen meegeleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	144201
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Kantelbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	wit
Lichtval	direct
Lengte	13.5 cm
Hoogte	8 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.159 kg
Brutogewicht	0.237 kg
BIG WHITE pagina	515

Aanbevolen Lichtbronnen

1005273	QPAR51 GU10 , led lichtbron 6W 2200 2700K CRI90 36
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit
1005076	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit
1005082	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, wit