




SEDO 21

wandarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, geborsteld aluminium, gesatineerd glas, L/B/H 89,5/8,5/4 cm, spaarlamp, 33 W


De SEDO 21 wandarmatuur is van geborsteld aluminium vervaardigd en met een gesatineerde glasafdekking uitgerust. De geïntegreerde 22 watt SMD LED biedt een krachtig lichteffect, dat met TL-buizen vergelijkbaar is. De meegeleverde led driver maakt de directe aansluiting op 230 V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	151796
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	30 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	50 A
Duur van inschakelstroom	500 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	2500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Breedte	89.5 cm
Hoogte	4 cm
Diepte	9 cm

Lichtbron

916540		Nettogewicht	2.159 kg
		Brutogewicht	2.526 kg
		BIG WHITE pagina	329