




DOWNUNDER PURE 80

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, wit, L/B/H 8/3,2/8 cm, incl. klemveren

Aluminium wandinbouwarmatuur van de DOWNUNDER PUR 80 serie. De niet zichtbaar ingebouwde oppervlakte-led geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingsvrije verlichting, bijvoorbeeld van voetpaden, mogelijk gemaakt. De DOWNUNDER PUR 80 inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte led driver met 350 mA nodig. Een inbouwframe voor de montage in metselwerk is als optie verkrijgbaar. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	151950
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	3.6 W
Lumen	180 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Breedte	8 cm
Hoogte	8 cm
Diepte	3.2 cm
Nettogewicht	0.126 kg
Brutogewicht	0.171 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouw lengte	7 cm

Lichtbron

916412	
--------	---

Accessoires

111861	KABELVERLENGING , voor product met 350 mA stekker, 1 m
151960	INBOUWFRAME , voor DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14 cm
111850	STEKKERLIJST , 3 uitgangen met twee bruggen, zwart, max. 350 mA
1007270	Led-driver 3 W , 350 mA incl. AMP bus

Inbouwbreedte	6.5 cm
Inbouwdiepte	3.5 cm
BIG WHITE pagina	242