




BIMA 1

spot voor driefasen hoogspanningsrail, met één lichtbron, QPAR51, rond, zilvergrijs, max. 50 W, incl. driefasen adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot BIMA 1 met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspanningsrail-systeem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU-10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	152242
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Kantelbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	grijs
Lichtval	direct
Lengte	8 cm
Hoogte	15 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.293 kg
Brutogewicht	0.358 kg
BIG WHITE pagina	541

Aanbevolen Lichtbronnen

1005075	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, grijs
1005081	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, grijs
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36
1005078	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, grijs