




KALU TRACK

spot voor driefasen hoogspanningsrail, QPAR111, zwart, max. 75 W, incl. driefasen adapter

Draai- en kantelbare spot KALU TRACK met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspanningsrailsysteem. Ontwikkeld als uitbreiding van de populaire KALU serie grijpt van deze railspots de vormgeving de productserie op. Door de ingebouwde GU10-fitting is de spot voor het gebruik met LED plus halogeen ES111 lichtbronnen geschikt. Om aan alle eisen ten aanzien van verlichting te kunnen voldoen, zijn als alternatieve uitvoeringen met GX53-fitting en met ingebouwde Philips ledmodules voor het een- en driefasensysteem beschikbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------|--|
| Art.nr. | 152610 |
| Fitting | GU10 |
| Lichtbronnen | QPAR111 |
| Aantal fittingen | 1 |
| Inclusief lampen | Geen |
| Kantelbereik | 90 ° |
| Horizontaal draaibereik | 350 ° |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond, Rail plafond, Rail wand, Wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 75 W |
| Kleur | zwart |
| Lichtval | direct |
| Lengte | 18 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Nettogewicht | 0.318 kg |
| Brutogewicht | 0.425 kg |
| BIG WHITE pagina | 540 |

Aanbevolen Lichtbronnen

| | |
|---------|---|
| 1005278 | QPAR111 GU10 , led lichtbron zilver 12,5W 3000K CRI90 10° |
| 1005298 | LED-lichtbron QPAR111 12W 680lm 3000K CRI >90 55° dimbaar |
| 1005297 | LED lichtbron QPAR111 12W 670lm 2700K CRI >90 55° dimbaar |
| 1005299 | LED lichtbron QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI >90 55 dimbaar |