


KALU TRACK

spot voor driefasen hoogspanningsrail, QR111, zwart, max. 50 W, incl. driefasen adapter

Draai- en kantelbare spot KALU TRACK met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspanningsrailsysteem. Ontwikkeld als uitbreiding van de populaire KALU serie grijpt van deze railsspots de vormgeving de productserie op. Door de combinatie van railadapter en transformator wordt de toepassing van laagspanningslichtbronnen met een hoogspanningsrail gegarandeerd. Om aan alle eisen ten aanzien van verlichting te kunnen voldoen, zijn als alternatief uitvoeringen met GX53-fitting, plus met ingebouwde Philips ledmodules voor het een- en driefasensysteem beschikbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	153580
Fitting	G53
Lichtbronnen	QR111
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Kantelbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	12 V
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	zwart
Lichtval	direct
Hoogte	18 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	0.323 kg
Brutogewicht	0.509 kg

Aanbevolen Lichtbronnen

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, dimbaar
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, dimbaar
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, dimbaar
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, dimbaar