




HELIA

wand- en plafondarmatuur, met één lichtbron, led, 3000K, 35°, wit

De functionele wand- en plafondopbouwarmatuur HELIA bestaat uit een aluminium constructie en is naar keuze verkrijgbaar in de behuizingkleuren zwart en wit. De vrij geplaatste lampenkop is zowel draai- en kantelbaar. Door de ingebouwde premium led is de HELIA-armatuur met één lichtbron klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	156501
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916387	
--------	---

Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Breedte	9 cm
Hoogte	9.5 cm
Diepte	12 cm
Nettogewicht	0.439 kg
Brutogewicht	0.576 kg