




QUAD 2

wandarmatuur, led, 3000 K, IP44, rechthoekig, up/down, antraciet, 6W

De met twee krachtige, warmwitte powerleds uitgeruste wandopbouwlamp QUAD 2 is in meerdere kleurversies beschikbaar. Door de tegenover elkaar liggende verlichtingsvlakken ontstaan twee gelijksoortige lichtbundels (UP/DOWN). De aluminium lamp kan via de ingebouwde driver op 230 V netspanning aangesloten worden. Door de beveiligingsklasse IP44 is de lamp geschikt voor buitengebruik. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen. De ledlampen kunnen in de lamp niet worden vervangen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	232475
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 44
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	25 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	250 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	antraciet
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct-indirect
Breedte	4 cm

Lichtbron

916521	
--------	---

Hoogte	12.4 cm
Diepte	9.5 cm
Nettogewicht	0.648 kg
Brutogewicht	0.699 kg