




## MYRA

outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP55, up/down, antraciet, max. 70 W

De wandlamp van de MYRA-serie bestaat uit gelakt aluminium en glas dat de lichtbronnen afdekt. Dankzij de stand van de twee ingebouwde fittingen, produceert de gemonteerde lamp twee zelfde, maar tegenovergestelde lichtbundels (UP/DOWN). Door de beveiligingsklasse IP55 is hij geschikt voor buitengebruik. De elektrische aansluiting van de in meerdere kleurversies beschikbare lamp vindt op 230 V netspanning plaats. De MYRA-serie omvat bovendien staande-, plus displaylampen en is daarom universeel toepasbaar.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	233115
Fitting	GU10
Aantal fittingen	2
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 55
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	35 W
Kleur	antraciet
Lichtval	direct - indirect
Breedte	8 cm
Hoogte	15 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.608 kg
Brutogewicht	0.817 kg
BIG WHITE pagina	764

## Aanbevolen Lichtbronnen

1005077	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, zwart
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36
1005083	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, zwart
1005080	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, zwart

## Accessoires

233215	FRAME , voor MYRA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C en MYRA, an- traciet
--------	--