




DASAR® 920

LV led vloerinbouwarmatuur voor buiten, 3000 K, IP67, rond, afdekking geborsteld roestvrij staal, 12-25 V, 6,5 W

De beloofbare vloerinbouwarmatuur DASAR LED LV vloerinbouwarmatuur overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Zo zorgt de vloerinbouwarmatuur voor buiten voor een spannende licht sfeer, die overtuigt met een lange led-levensduur van 25.000 uur. Beleef licht met SLV, al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten buitenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	233500
IP-code	IP 67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Mechanische belasting	1 t
Primaire nominale spanning	12-24V
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	44.8 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtval	direct

Lichtbron

954802	
--------	---

Accessoires

1005444	Led voeding , 15W 12V
1005445	Led voeding , 15W 24V

Diepte	6 cm
Diameter	9.2 cm
Nettogewicht	0.591 kg
Brutogewicht	0.689 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10.2 cm
Inbouwdiameter	8.2 cm
BIG WHITE pagina	840