


WORKLIGHT

tafelarmatuur wit 79W 4000K 80°

Als systematische doorontwikkeling van onze WORK-LIGHT serie, ontvangt u bij deze WORKLIGHT een Office staande armatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en bijzonder efficiënte, krachtige leds en natuurlijk $UGR \leq 19$. Door de uitrusting met een bewegingssensor, de ingebouwde daglichtbesturing en de dimfunctie voldoet deze aan alle eisen van de moderne kantoorverlichting. Via de reeds ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief stekker, is de WORK-LIGHT geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 1005394 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| Primaire nominale spanning | 200-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 2000mA |
| Lengte | 69.2 cm |
| Breedte | 31 cm |
| Hoogte | 120 cm |
| Nettogewicht | 6.413 kg |
| Brutogewicht | 9.029 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Mobiel |
| Wattage | 79 W |
| Lumen | 7600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 80 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| UGR \leq | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B10 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916336 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| BIG WHITE pagina | 100 |