




NUMINOS® XL FASE

3-fase spot wit/zwart 36W 3000K 36°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met het NUMINOS® XL PHASE 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3490 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005733
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	900mA
Lengte	25.8 cm
Hoogte	20 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.54 kg
Brutogewicht	1.648 kg
Veiligheidsklasse	I
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	36 W
Lumen	3490 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
BIG WHITE pagina	69

Lichtbron

791823	 An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A' and 'G' stacked vertically inside it.
--------	--

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------