




NUMINOS® DALI XL

3-fase spot zwart 36W 3000K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met het NUMINOS® DALI XL 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3210 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005803
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	900mA
Lengte	25.8 cm
Hoogte	20 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.706 kg
Brutogewicht	1.825 kg
Veiligheidsklasse	I
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	36 W
Lumen	3210 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25
BIG WHITE pagina	69

Lichtbron

791823	 The icon for the energy label, showing a yellow arrow pointing right with the letter 'E' inside, and the letters 'A' and 'G' stacked vertically to its left.
--------	--

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------