




## NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur wit/zwart 2700K 20°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE M, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |             |
|---|-------------|
| Art.nr.:                                | 1005930     |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1           |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA       |
| Hoogte                                  | 9.5 cm      |
| Diameter                                | 13.5 cm     |
| Inbouwdiameter                          | 12 cm       |
| Inbouwdiepte                            | 9.5 cm      |
| Nettogewicht                            | 0.42 kg     |
| Brutogewicht                            | 0.449 kg    |
| Veiligheidsklasse                       | III         |
| Montage                                 | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                     | Plafond     |
| Wattage                                 | 17.5 W      |
| Lumen                                   | 1460 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                           | 20 °        |
| Kleur                                   | wit         |
| CRI                                     | 90          |
| UGR ≤                                   | 22          |
| BIG WHITE pagina                        | 53          |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE                        |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA                 |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA                                |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips                          |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                          |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                         |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat                      |
| 1006143 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart        |
| 1006144 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit          |
| 1006145 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit   |