




## NUMINOS® GIMBLE L

plafondinbouwarmatuur wit/zwart 3000K 55°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® GIMBLE L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |             |
|---|-------------|
| Art.nr.:                                | 1006008     |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1           |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA       |
| Hoogte                                  | 11.5 cm     |
| Diameter                                | 16 cm       |
| Inbouwdiameter                          | 14.5 cm     |
| Inbouwdiepte                            | 11.5 cm     |
| Nettogewicht                            | 0.6 kg      |
| Brutogewicht                            | 0.642 kg    |
| Veiligheidsklasse                       | III         |
| Montage                                 | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                     | Plafond     |
| Wattage                                 | 25.4 W      |
| Lumen                                   | 2150 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek                           | 55 °        |
| Kleur                                   | wit         |
| CRI                                     | 90          |
| UGR ≤                                   | 22          |
| BIG WHITE pagina                        | 55          |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W<br>500/600/700 mA                    |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA                                    |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA                                    |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellips                             |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                             |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Honingraat                         |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm zwart           |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm wit             |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>zwart |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>wit   |