




NUMINOS® GIMBLE L

plafondinbouwarmatuur wit/zwart 4000K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE L, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|-------------|
| Art.nr.: | 1006023 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA |
| Hoogte | 11.5 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Inbouwdiameter | 14.5 cm |
| Inbouwdiepte | 11.5 cm |
| Nettogewicht | 0.6 kg |
| Brutogewicht | 0.642 kg |
| Veiligheidsklasse | III |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 25.4 W |
| Lumen | 2350 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| BIG WHITE pagina | 55 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm zwart |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm wit |