




M-POL M Polehead

Louver lampkop, antraciet, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universeel toepasbaar, geraffineerd ontworpen en krachtig: de lampkoppen en diffusors van de eerste DALI-dimbare SLV outdoor-familie zijn gemaakt voor een breed scala aan toepassingen. Zo voldoet de cilindrische M-POL M Polehead met een CRI van meer dan 90, 350 / 370 lumen en een led-levensduur van 50.000 uur aan de hoogste eisen op het gebied van lichtontwerp. Geniet van de flexibiliteit om uiteenlopende verlichtingsprojecten te realiseren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006392
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 10
Montagebeschrijving	Vloer met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	350 / 370 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1006379	M-POL 30 Pole , bolder, antraciet, 23.4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , bolder, antraciet, 53.4 cm
1006381	M-POL 90 Pole , bolder, antraciet, 83.4 cm
1006382	M-POL grondanker , RVS
1006453	Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI
228725	VERBINDINGSBOX , 5-polig, IP68

Hoogte	26.4 cm
Diameter	12.26 cm
Nettogewicht	1.806 kg
Brutogewicht	1.932 kg