



UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE FASE inbouwarmatuur

IP20, zwenkbaar, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, zonder afdekkap

Onopvallend en universeel inzetbaar: de UNIVERSAL DOWNLIGHT FASE inbouwarmatuur zorgt met zijn smalle stralingshoek van 38 graden voor gericht licht. Omdat hij zwenkbaar is, verlicht hij alleen de gewenste oppervlakken. Via de CCT-switch kan de lichtkleurtemperatuur voorafgaande aan de installatie in een breed spectrum geselecteerd worden (2700/3000/4000/6000K). De CRI van meer dan 90 zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave. En dankzij de Quick Connector Box kan hij ook nog snel en eenvoudig geïnstalleerd worden. U kunt ook de apart verkrijgbare decoring gebruiken, die in wit, zwart, goud of chroom verkrijgbaar is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007090
Draai- of kantelbaar	beweegbaar
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	60/90 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.003
Lumen	560 / 610 / 680 / 640 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	38 °

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, zwart
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, wit
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, chroom
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, goud

Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Risk Group	0
Hoogte	6.4 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.27 kg
Brutogewicht	0.289 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	7.3 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm