




## CONCRETO EL

wandinbouwarmatuur grijs, 3.2W, 15lm, 3000K

Een slijtvaste eyecatcher van het trendy materiaal beton: de vierkante wandopbouwarmatuur CONCRETO EL zet buiten sterke accenten. Met 3000 Kelvin straalt de vast ingebouwde led-lichtbron warmwit licht uit met een levensduur van 50.000 uur. Bovendien is de grijze betonlamp dankzij beschermingsgraad IP65 perfect beschermd tegen stof en waterstralen uit alle richtingen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006407
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	3.2 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	48
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	15 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50

## Lichtbron

1319291	
---------	---

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	10 cm
Hoogte	10 cm
Diepte	7 cm
Nettogewicht	0.52 kg
Brutogewicht	0.556 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	9.2 cm
Inbouwbreedte	9.2 cm
Inbouwdiepte	6.5 cm