



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006683
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

798303	
--------	---

Accessoires

1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart

Levensduur	50000 h
Risk Group	2
Hoogte	8 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.178 kg
Brutogewicht	0.19 kg