




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006722
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	980 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50



Lichtbron

791819	
--------	---

Accessoires

1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Honingraat

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.326 kg
Brutogewicht	0.349 kg