



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1006869     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 670 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 20 °        |
| Kleur                               | zwart       |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 16          |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50      |
| Risk Group                          | 1           |
| Lengte                              | 8 cm        |
| Diameter                            | 4.9 cm      |
| Nettogewicht                        | 0.24 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.257 kg    |
| Inbouwdiepte                        | 10 cm       |
| Inbouwdiameter                      | 6.8 cm      |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W<br>FASE, Quick Connector              |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W,<br>Quick Connector                   |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 ,<br>5W DALI dimbaar, Quick<br>Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor  |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor<br>transparant                         |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor<br>frosted                             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor<br>zwart                               |