



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006872
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Risk Group	1
Lengte	8 cm
Diameter	4.9 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.257 kg
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm

Lichtbron

798300	
--------	---

Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart