



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr. | 1006902 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 200 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 720 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 8 cm |
| Diameter | 4.9 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Brutogewicht | 0.257 kg |
| Inbouwdiepte | 10 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |