



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1006928     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 250 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 720 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 55 °        |
| Kleur                               | zwart       |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 22          |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50      |
| Risk Group                          | 1           |
| Lengte                              | 12.5 cm     |
| Diameter                            | 6 cm        |
| Nettogewicht                        | 0.55 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.589 kg    |
| Inbouw lengte                       | 15 cm       |
| Inbouwdiameter                      | 8.8 cm      |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA       |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI        |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips       |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma       |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted      |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat   |