



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr. | 1006942 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 250 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 12.5 cm |
| Diameter | 6 cm |
| Nettogewicht | 0.55 kg |
| Brutogewicht | 0.589 kg |
| Inbouwlengthe | 15 cm |
| Inbouwdiameter | 8.8 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat |