



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006949
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	III
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	730 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Risk Group	1
Lengte	12.5 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.55 kg
Brutogewicht	0.589 kg
Inbouwlengthe	15 cm
Inbouwdiameter	8.8 cm

## Lichtbron

791815	
--------	---

## Accessoires

1004055	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Led-driver , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Honingraat