



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006995
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Risk Group	1
Lengte	13 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.75 kg
Brutogewicht	0.803 kg
Inbouwdiepte	15 cm
Inbouwdiameter	10.5 cm

Lichtbron

791822	
--------	---

Accessoires

1004054	Led-driver , 20 W 500 mA PHASE
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004069	Led-driver , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat