



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr. | 1007046 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 700 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 2150 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 13 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.95 kg |
| Brutogewicht | 1.017 kg |
| Inbouwlengthe | 15 cm |
| Inbouwdiameter | 13 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat |