




PANEL TRACK vierkant 150x300mm

1-fase spot zwart 18W 3000K

Modern en ruimtebesparend tegelijk zorgt PANEL voor een efficiënte basisverlichting. Met 1800 lumen en 3000 Kelvin zorgt de 1-fase led-armatuur voor een aangenaam, homogeen en verblindingsvrij licht. Gemonteerd van polycarbonaat (PC) en staal is hij bovendien extreem duurzaam met een led-levensduur van 50.000 uur. Beleef licht met SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Art.nr. | 1004933 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montagebeschrijving | Rail plafond, Rail wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 450 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 18 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 15 A |
| Duur van inschakelstroom | 20 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1800 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 27.5 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 50000 h |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916390 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 30 cm |
| Breedte | 15 cm |
| Hoogte | 9.3 cm |
| Nettogewicht | 0.535 kg |
| Brutogewicht | 0.692 kg |
| BIG WHITE pagina | 471 |